

INDPAD

Tampografía • Digital • Láser • Y mucho más

G-TURBO 650

Máquina tampográfica multicolor para imprimir grandes partes con porta tampón neumático

Características

- Máquina Turbo de diseño limpio para impresión multicolor
- Estructura de la máquina de piedra de granito para el rendimiento y la estabilidad, así como para proteger el medio ambiente
- Movimiento de la plataforma de entrada/salida para productos grandes
- Cuatro cilindros de tampón independientes
- Entrada/salida neumática del transportador del tampón
- Accesorio de lanzadera neumática
- Configuración para cuatro tintos verdes sellados
- Compatible con placas de polímero, acero delgado y placas verdes grabadas
- Cero ajuste de placas para cambios rápidos de trabajo
- Control PLC de pantalla táctil
- Ciclos programables de limpieza del tampón
- Recorrido y velocidad programable del tampón y de la lanzadera
- Tiempo de espera y demora
- Cabina completa con cortina de haz de luz (opcional)

Especificaciones

Tintero:	125 & 130 mm
Tamaño de la placa:	150 x 350 mm
Velocidad máxima en vacío:*	450/h
Cilindro del tampón:	50 x 125 mm x 4
Recorrido del porta tampón:	250 mm
Potencia:	110/220V
Consumo de aire:	290 litre/min. (Aprox.)
Exactitud +/-:	0.05 mm
Tamaño (L x A x Alt):	1,230 x 1,300 x 1,680 mm
Peso:	856Kg (Aprox.)

* Tomar en cuenta que la actual salida puede verse afectada por la impresión requerida, la condición de secado de la tinta, disposición de la carga/descarga, la velocidad del alcance del movimiento del tiempo, su dureza, configuración de la producción, la calidad del producto y el control de la producción.



Control PLC de pantalla táctil



Cuatro tampones independientes



Característica limpieza Turbo del tampón



Tampón de entrada/salida para máxima profundidad



Estructura de la máquina de piedra de granito estable



Lanzadera de precisión servo (DRE)



WWW.INDPAD.COM

Santa Genoveva #2010 Cd. Juárez, Chih. México, C.P. 32460 Tel. (656) 617-6789, 648-0660, 648-0661 info@indpad.com