

# INDPAD

Tampografía • Digital • Láser • Y mucho más

## KSD 90-2/TT

La más avanzada y precisa máquina tampográfica jamás construida

### Características

- Poderosa y precisa máquina tampográfica accionada por un servomotor
- Especialmente diseñada para productos de alta gama como teléfonos móviles, cámaras digitales, etc
- La productividad se duplica con la mesa giratoria de 2 estaciones; imprimir en una estación mientras carga / descarga en la otra
- Limpieza automática del tampón
- Función de espera para una mejor captación / transferencia de tinta; Ideal para tintas especiales como tinta conductora, tinta metálica, etc
- Tornillos bola ESTRELLA de trabajo pesado
- Carril guía lineal THK con bloques de corredera
- Rieles guía del tampón extendidos que aseguran la estabilidad del recorrido del tampón al imprimir debajo de la base
- Recorrido programable del tampón
- Posición programable de la placa de impresión
- Sistema patentado KENT del tintero sellado
- Cero ajuste en el registro de impresión de las placas para cambios rápidos de trabajo
- Control PLC, interfaz de pantalla táctil

### Especificaciones

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Tintero:                    | 90 mm                  |
| Tamaño de la placa:         | 100 x 250 mm           |
| Velocidad (ciclo seco):*    | 1,500 ciclos/h         |
| Compresión del tampón:      | 400W servo motor       |
| Recorrido del porta tampón: | 138 mm                 |
| Potencia:                   | 220 2W                 |
| Consumo de aire:            | 40 L/min.              |
| Precisión:                  | +/- 0.02 mm            |
| Repetibilidad:              | +/- 0.02 mm            |
| Medida mesa giratoria:      | 280 mm                 |
| Estaciones índice:          | 2                      |
| Número de fixturas:         | 2                      |
| Tamaño (L x A x Alt):       | 1,150 x 700 x 1,810 mm |
| Peso: KSD 90-/TT-M          | 246 kg (Aprox.)        |
| Peso: KSD 90-/TT-P          | 235 kg (Aprox.)        |

\* Tomar en cuenta que la actual salida puede verse afectada por la impresión requerida, la condición de secado de la tinta, disposición de la carga/descarga, la velocidad del alcance del movimiento del tiempo, su dureza, configuración de la producción, la calidad del producto y el control de la producción.



Recorrido del tampón accionado por un servomotor

### Opción 1

#### KSD90-2/TT-M



Mesa giratoria de MOTOR 2 estaciones

### Opción 2

#### KSD90-2/TT-P



Mesa giratoria NEUMÁTICA 2 estaciones



WWW.INDPAD.COM

Santa Genoveva #2010 Cd. Juárez, Chih. México, C.P. 32460 Tel. (656) 617-6789, 648-0660, 648-0661 info@indpad.com