

PROMOTOR 4N

Máquina tampográfica versátil en el mercado

Características

- Máquina de 4 colores diseñada para cambios frecuentes de trabajo
- Construcción con chasis de aluminio rígido
- Servo motor de accionamiento digital para el transportador con tornillos de Estrella y guía THK lineal
- Velocidad del transportador digital: 1,200 mm/s
- Repetibilidad del transportador digital: +/- 0.02 mm
- Utiliza el sistema de tintero sellado.
- Compatible con placas de polímero, acero delgado, 10mm y placas verdes
- Cero ajuste de placas para cambios rápidos de trabajo
- Panel de control con interruptor de membrana
- Solo necesita una plantilla
- Limpieza automática del tampón con ciclos de limpieza programable
- Funciones especiales: doble entintado, una impresión, ciclos de impresión, retraso y continuidad de impresión
- Recorrido digital del tampón (DPS) para variables profundidades de impresión
- Acero endurecido lubricado para un movimiento libre de fricción
- Máquina de alta velocidad con movimientos suaves



Rápida velocidad del transportador digital: 1,200 mm/s



Rápido cambio de trabajo



Ideal para productos promocionales e industriales



(Ejemplos para referencia solamente)

Especificaciones

Tintero:	90 mm x 4
Tamaño de la placa:	100 x 250 mm
Speed (ciclo seco):*	570 ciclos/h
Máxima presión del tampón:	1,870N en 6 bar
Potencia:	220V, 50/60Hz, 430W
Consumo de aire:	230 litre/min. (Aprox.)
Tamaño (L x A x Alt):	955 x 1,128 x 1,510 mm
Peso:	220Kg (Aprox.)

^{*} Tomar en cuenta que la actual salida puede verse afectada por la impresión requerida, la condición de secado de la tinta, disposición de la carga/descarga, la velocidad del alcance del movimiento del tampo, su dureza, configuración de la producción, la calidad del producto y el control de la producción.













